

PVD 600

Mekanisk stavvibrator



Lätthanterlig stavvibrator

Portabel drivenhet för stavvibrator

- 1- fas drivenhet, 230V och 600W
- Liten och smidig, mekanisk stavvibrator för smågjutningar.
- Inbyggd reduceringsväxel i drivenhet och pendelfunktion i vibratortub ger låga vibrationer i handtag och lågt operationsljud för operatören.
- Axel och vibratortub i en enhet, olika slanglängder och tubdiameter.
- Användarvänlig och försedd med snabbkoppling för byte av axel.
- Drivenheten kan hållas i två positioner, golv- gjutning respektive vägg-/pelargjutning.
- Förstärkt kabelavlastare
- Bärrem

TEKNISKA DATA SWEPAC PVD 600

Passar för	Flexibel axel samt mek vibratortub
Motor, elektrisk	230V, 1-fas 50 Hz
Effekt, utgående	0,6 kW
Varvtal, drivenhet	4 400 rpm
Frekvens, vibratortub	12 000 p/min
Vikt drivenhet	3 kg
Axellängd	1, 2, 3, 4 m
Tubdiameter	28, 38, 45 mm

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

swepac