





Husqvarna PG 680 RC

PG 680 RC er en fjernstyrt betonggulvsliper med en unik oscillerende funksjon og Dual Drive Technology™. Sammenliknet med standard gulvslipere, gir denne betydelig høyere produktivitet og bedre arbeidsresultat. Den er mer ergonomisk, enklere å jobbe med og enklere å transportere rundt på arbeidsplassen. Den frigjør deg også til å forberede det neste settet med segmenter, flytte på støvsuger og slanger mens maskinen sliper. Dette betyr bedre bruk av din tid. Med slipebredde på 680 mm kan den enkelt passere gjennom standard dører. Den er passe for industrielle oppgaver, og et ypperlig valg for gulvp reparering, reparasjoner, sliping og alle typer polering - både vått og tørt. Perfekt for HiPERFLOOR® betongpoleringssystem.



ØKT PRODUKTIVITET MED FJERNKONTROLL

Høyere produksjon ettersom slipeparameterene kan opprettholdes over tid. Flere slipetimer hver dag, siden du kan kjøre maskinen og forberede de neste trinnene samtidig. Du kan f. eks. legge på GM 3000 med svaber som du kjører maskinen.




UNIK FUNKSJON FOR FLATERE GULV

Replikering av manuell sliping (oscillering), gjør det mulig å stille inn og kontrollere amplitude og slipemønster. Dette gir deg optimal slipefordel og resultat.



DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Dual Drive Technology™ – helt uavhengig kontroll over hastighet og rotasjonsretning for både planet- og satellitsliphodene.



KONSISTENT OPTIMAL SLIPEYTELSE

Parameterinnstillingene gir optimal sliping for hver applikasjon. Konsistent drift og resultat, selv når man skifter operatør.

Features Husqvarna PG 680 RC

- Kan brukes til de fleste jobber.
- Ergonomisk bruk
- Brukervennlig fjernkontroll
- Uanstrengt forflytning
- Høyeffektsmaskineri med Dual Drive Technology™ kan gi høy arbeidstakt, slik at man kan øke inntjeningen og spare verdifull tid.
- Enkel å transportere
- Drivhjul som fungerer på vanskelige overflater
- HCP, Construction, PG, Surface Prep
- Redi Lock® er et raskt og ukomplisert system for skifte av diamantverktøy.
- Redi Lock® er et raskt og ukomplisert system for skifte av diamantverktøy. Den robuste systemkonstruksjonen gir diamantverktøyene maksimal beskyttelse og levetid.

TECHNICAL SPECIFICATION

Effekt	13 kW
Fas	3
Slipebredde	680 mm
Slipehode	230 mm
Slipetrykk totalt	269 kg
Freseskive, hastighet	250-1100 rpm
Planethode hastighet	5-65 rpm
Rotasjonsretning	Independent direction of rotation FWD/REV for grinding discs and planetary head.
Vekt	498 kg
Vibrasjoner venstre håndtak	1,36 m/s ²
Vibrasjoner høyre håndtak	1,4 m/s ²

