

 **LM TRAC**

286



› LM Trac 286

> Tekniska data

286



MOTOR OCH DRIVNING

Motor	Lombardini LDW1603 CHD Plus, 3-syl. diesel
Cylindervolym	1649 cm ³
Effekt	27 kw / 2400 rpm (36 hk)
Vridmoment	113 Nm / 1600 rpm
Drivning	Kontinuerlig hydrostatisk 2-hjulsdrift eller 4-hjulsdrift

KÖRHYDRAULIK

Flöde	0–60 ltr/min / 2400 rpm (körningspump)
Tryck	350 bar (körningspump)
Hastighetsområden	0–15 km/h & 0–30 km/h (2-WD-modellen) 0–6,5 km/h & 0–13 km/h (4-WD-modellen)
Riktningväljare Gaspedal	Gaspedal
Styrning	Hydrostatisk bakhjulsstyrning (LS)
Bromsar	Hydrostatiska, våta skivbromsar fram, elektronisk parkeringsbroms
Däck	31 × 11.5 R15 fram, 175 / 13 bak
Bränsletank	35 ltr

ARBETSHYDRAULIK

Typ	Öppet konstantvolymssystem
Motorhydraulik	47 ltr/min / 2400 rpm
Max. arbetstryck	200 bar

CYLINDERHYDRAULIK

Flöde	15 ltr/min / 175 bar
Kontroll	Två Mini-Joysticks
Redskapsfäste	A-ram
Hydrauloljetank	55 ltr
Elsystem	12 V

TILLBEHÖR

Luftkonditionering, Luftfjädrat säte, LED-arbetsbelysning, Radio/CD-spelare, Kupévärmare, Akterhydraulik, Dragkrok etc.

DIMENSIONER OCH VIKT

Längd	2680 mm
Höjd	2095 mm
Bredd	1340 mm
Vändradie, inre	1025 mm
Fri markhöjd	180 mm
Egenvikt	1140 kg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsavisering.

TILLVERKARE:



OY LAI-MU AB
NIITTAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358 2 8387 2400
FAX: +358 2 8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

ÅTERFÖRSÄLJARE:



LM Tools arbetsredskap
för alla behov.