

Schnitt-Griffy HS 950

En ny generasjon trevirkekuttersom
meget trygt og profesjonelt
kutter og rydder i en operasjon.



“Schnitt-Griffy” påmontert CAT 316C gravemaskin. Komfortabelt, beskyttet mot regn og frost, kan føreren utføre sine arbeidsoppgaver.

Ny modell **HS 950** med dobbeltgripere trygger arbeidsforholdene ytterligere.



“Schnitt-Griffy HS 950” med dreiemekanisme er serieprodusert. Dreievinkelen på 2 x 70° kutter grener mer målrettet. Avkappet trevirke kan også legges ned ved siden av gravemaskinen, f.eks. langsmed veikanten - enkelt å fjerne etterpå.

Bredt arbeidsområde langsmed veier/elver, grøntarealer, beiteplasser, jernbanetrasèer, ledningsnett m.m.

To saksekniver griper om treet, og den 5. gripearmen holder det på plass når det kuttes. Avkappet trevirke kan målrettet legges bort.



Tekniske data

I x b x h: 2200 x 1000 x 1250 mm
Vekt uten brakett: 985 kg
Åpning: ca. 660 mm
Snittkapasitet: or ca. 380 mm
eik ca. 280 mm
Dreievinkel: ca. 2 x 70°
Dreiemoment: ved 70° – 15 kNm
ved 35° – 18 kNm
ved 0° – 23 kNm

Tilkopling arbeidshydraulikk:
1 x dobbeltvirkende, trykk 300 bar
Oljemengde 100 til 160 l/min
Tilkopling dreiemekanisme:
1 x dobbeltvirkende, trykk 200 bar
Oljemengde 20 til 40 l/min
Anbefalt gravemaskinstørrelse
fra 15 tonn

Tekniske endringer forbeholdes

Snittbilde



 **HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Telefon: 06661-71347
Fax: 06661-5922
mail@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Importør:

Sigurd Stave Maskin AS

Brynsveien 1, 0667 Oslo

Tlf. 23267800 / faks 23267848

mail@stavemaskin.com

www.stavemaskin.com

distribuert av: