



Lätt och smidig handsloda av aluminium

- Unik profil som ger en exakt planhet på golvet
- Flyter lätt och är enkel att manövrera
- Handtagsrör av 30mm aluminium med ett plastöverdrag vilket skyddar aluminiumytan mot betongstänk, och som dessutom isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren
- Handtagsröret finns som standard i 2 eller 3m längder. Tack vare ett enkelt och smidigt skarvdon är det lätt att dubbla handtagsröret om extra långa handtag önskas
- Lätt att montera samt demontera delarna från varandra
- Slodprofilen kan erhållas i olika bredder, och kan lätt kapas ner till kortare mått om behov uppstår

TEKNISKA DATA

SWEPAC FBM

Profil

Vikt (kg/längd)	3,6 / 4,4 / 5,7 / 6,3
Längd, standard (m)	1,2 / 1,5 / 2 / 2,2
Bredd (mm)	155 mm

Handtagsrör (skaft)

Vikt (kg/m) (0,5kg/ M)	1 / 1,5 / 2
Längd (m)	2 / 3 / 4 / valfri
Delat (m)	Två längder valfri

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.