



Frekvensomformare, roterande modell

Högfrekvensomformarna PVC är mycket robusta och hållbara.

- Stark och pålitlig roterande mekanisk frekvensomriktare av traditionell typ med effektiv kylfläkt. Enheten är väl skyddad med en kraftig rörstålbur för bästa motstånd mot mekaniska skador.
- Stålburens yta är elförzinkad vilken ger en hållbar och motståndskraftig yta mot skador och korrosion.

TEKNISKA DATA

SWEpac PVC

PVC 1.0 230V

Effekt, utgående	1,0 kVA
Primärspänning	230V, 1-fas 50 Hz
Sekundärspänning	42V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	1A
Utgående anslutningar	1
Vikt	15 kg

Passar för PVE och PVEx

PVC 1.6 400V

Effekt, utgående	1,6 kVA
Primärspänning	400V, 3-fas 50 Hz
Sekundärspänning	42V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	24 A
Utgående anslutningar	2
Vikt	28 kg

Passar för PVE och PVEx

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swebac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swebac.com

SWEpac