



TR 600E

Betongglättare
Eldrift

För planing och glättning av färska betonggolv

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanentsmord
- Säker eldrift, miljövänlig och med lågt bullerljud
- Långt handtag som är justerbart i höjd
- Handtag som är fällbart vilket underlättar transport och förvaring
- Mycket låga hand/armvibrationer i handtaget
- "Easy Grip" - dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget
- Stark och skyddande lyftbygel, med grepp för handlyft
- Roterande kåpa med god genomsikt. En O-ring längst ut på kåpan skyddar väggar från märken
- Alla ståldelar är elförzinkade för bättre skydd mot korrosion samt har hög ytfinish
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en snabbsprint per blad
- Tillbehör: Transporthjul
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

TEKNISKA DATA SWEPAC TR 600E

Motor, el	230V, 1-fas 50 Hz
Motoreffekt	1,5 kW
Varvtal, (motor)	2 810 rpm
Varvtal, (utgående axel snäckväxel)	130 rpm
Vikt	63 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	2,6 kg

Dimensioner

Diameter på skyddskåpa	600 mm
Glättningsdiameter	581 mm
Diameter på planingsskiva	595 mm
Längd i arbetsposition	ca 1 640 mm
Höjd i arbetsposition	1 460 mm
Höjd i transportläge	980 mm

Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	1,4 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa	93 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	70 dB(A)

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida: www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.