



# TR 750E

## Betongglättare Eldrift

### För planing och glättning av färska betonggolv

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Säker eldrift, miljövänlig och med lågt bullerljud
- Långt handtag som är justerbart i höjd
- Handtag som är fällbart vilket underlättar transport och förvaring
- Mycket låga hand/armvibrationer i handtaget
- "Easy Grip" - dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget
- Lyftbygel med inbyggt plåtskydd för motor och övrig elutrustning
- Steglöst varvtal med "Soft start", en funktion som gör att maskinen startar mjukt och ökar varvtalet från noll till inställt varvtal
- Extra stark skyddskåpa med god genomsikt
- Alla ståldelar är elförzinkade för bättre skydd mot korrosion samt har hög ytfinish
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln kan erhållas
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en sprint per blad
- Bygger på samma chassi-platta som för bensinutförandet
- Tillbehör: Transporthjul
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. SWEpac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; [www.swepac.com](http://www.swepac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

SWEpac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

### TEKNISKA DATA SWEpac TR 750E

Motor, el	400V, 3-fas 50 Hz
Motoreffekt	2,5 kW
Varvtal, (motor)	850-2 840 rpm
Varvtal, (utgående axel snäckväxel)	40-130 rpm
Vikt	83 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	3 kg

### Dimensioner

Diameter på skyddskåpa	750 mm
Glättningsdiameter	728 mm
Diameter på planingsskiva	745 mm
Längd i arbetsposition, icke fällbart handtag	ca 1 740 mm
Längd i arbetsposition, fällbart handtag	ca 1 780 mm
Höjd i arbetsposition (samma för båda handtagslängderna)	1 065 mm
Höjd i transportläge, kort handtag	1 446 mm
Höjd i transportläge, långt handtag	1 142 mm

Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	1,9 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa	96 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	72 dB(A)