



Husqvarna PG 680

PG 680 betonggulvsliper er et utmerket valg til både industriell og kommersiell bruk. Med en slipebredde på 680 mm går den lett gjennom en vanlig dør, slik at den kommer til på de fleste arbeidsplasser uten å gi avkall på effekten. Planetdrivverket og Dual Drive Technology™ gir PG 680 en enestående slipeeffekt. Utmerket valg til behandling og reparasjon av betonggulv samt alle polerings- og slipeformål - både vått og tørt. Perfekt til HiPERFLOOR® betonggulvpoleringssystem.



BEST I KLASSEN

Enestående produktivitet og driftssikkerhet.



DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Dual Drive Technology™ - helt uavhengig kontroll over hastighet og rotasjonsretning for både planet- og satelittslipemethodene.



HØY ARBEIDSTAKT

Høyeffektsmaskineri med Dual Drive Technology™ kan gi høy arbeidstakt, slik at man kan øke inntjeningen og spare verdifull tid.



GIRDRETVET PLANEMETODE

Girdrevet planemethode, kvalitetsdrivrem for drift av slipehodene.

Features Husqvarna PG 680

- Redi Lock® er et raskt og ukomplisert system for skifte av diamantverktøy.
- Justerbart håndtak gjør det enkelt å stille inn en ergonomisk stilling.
- Takket være 5-veis tetningsmekanisme, fjærstålhode og alle galvaniserte deler er det ikke nødvendig med så hyppig service.
- Slipemaskinen med tre hoder gir større nedoverrettet trykk og kraft til slipehodene.
- Kan brukes til de fleste jobber.
- Robust stålramme og kraftig aluminiumsdeksel i ett stykke.
- Redi Lock® er et raskt og ukomplisert system for skifte av diamantverktøy. Den robuste systemkonstruksjonen gir diamantverktøyene maksimal beskyttelse og levetid.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Effekt	12,5 kW
Merkestrøm, A	0 A
Spenning	0/0V
Fas	3
Slipebredde	680 mm
Slipehode	230 mm
Slipetrykk totalt	269 kg
Freseskive, hastighet	300-1200 rpm
Planethode hastighet	10-60 rpm
Rotasjonsretning	Independent FWD/REV direction control on both grinding discs and planetary head.
Vekt	400 kg
Vibrasjoner venstre håndtak	4,8 m/s ²
Vibrasjoner høyre håndtak	2,7 m/s ²