



FB 235

Fram- och backgående markvibrator

För packning av sand, grus, makadam och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swepac FB 235 är en bensindriven fram/backgående markvibrator med hög packningskapacitet.
- Hastigheten kan regleras steglöst och maskinen är snabb med en mycket god framtagningsförmåga.
- Chassit är varmförzinkat vilket innebär ett överlägset skydd mot korrosion. Stabil skyddsram med en stark och kraftig lyftögla skyddar maskinen effektivt mot yttre skador.
- Hardox®-plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.
- Det kompakta utförandet gör maskinen lämplig i rörgravar och andra begränsade utrymmen. Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Ergonomin är i toppklass med bl a avvibrerat manöverhandtag som ger låga handtagsvibrationer.
- Öppen konstruktion innebär lätt åtkomlighet för regelbunden och snabb service, vilket i sin tur innebär hög driftsäkerhet och låga kostnader på kort och lång sikt.

TEKNISKA DATA

SWEPAC FB 235

Vikt, netto	240 kg
Bredd, bottenplatta	550 mm
Höjd, max / min	1200 / 1030 mm
Längd, max / min	1530 / 900 mm
Drivmotor	Honda GX 270
Bränsletankvolym	6 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	6,3 kW (8,4 hk)
Centrifugalkraft	40 kN
Frekvens	78 Hz
Gånghastighet	0 - 25 m/min
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	2,7 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L _{WA}	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	95 dB(A)

Artikelnummer

304300 FB 235 med Honda bensinmotor

Tillbehör

303139 Vulkollanplatta komplett

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratörer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

SWEPAC