



FB 430

Fram- och backgående markvibrator

För packning av sand, grus, makadam och sprängsten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- SWEpac FB 430 är en tung och kompakt dieseldriven maskin med hög packningskapacitet, men trots tyngden välbalanserad och lätt att manövrera.
- Vibratorsystemet är remdrivet och gånghastigheten är steglöst ställbar.
- Chassit är varmförzinkat vilket innebär ett överlägset skydd mot korrosion.
- Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en stark och kraftig lyftögla.
- Hardox®-plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.
- Ergonomin är i toppklass med bl a effektivt av- och påsatt handtag. Handtagsvärme som tillval.
- Öppen konstruktion innebär lätt åtkomlighet för regelbunden och snabb service, vilket i sin tur innebär hög driftsäkerhet och låga kostnader på kort och lång sikt. Exempelvis går rembyte eller oljbyte väldigt snabbt och enkelt.

SWEpac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. SWEpac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

SWEpac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

TEKNISKA DATA

SWEpac FB 430

| | |
|--|----------------------|
| Vikt, netto | 430 kg |
| Bredd, bottenplatta | 700 mm |
| Höjd, max / min | 1235 / 1050 mm |
| Längd, max / min | 1830 / 1180 mm |
| Drivmotor | Yanmar L 100N |
| Bränsletankvolym | 5,4 liter |
| Bränsle | Diesel |
| Motoreffekt, max | 7 kW (9,5 hk) |
| Batterikapacitet | 40 Ah |
| Generatorkapacitet | 180 W(15A) |
| Centrifugalkraft | 60 kN |
| Frekvens | 70 Hz |
| Gånghastighet | 0 - ca 25 m/min |
| Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag | 2,6 m/s ² |
| Garanterad ljudeffektnivå, L _{WA} | 108 dB(A) |
| Ljudtryck vid operatör, OP | 93 dB(A) |

Artikelnummer

307800

FB 430 med Yanmar dieselmotor

FB430_2016-02_SE

SWEpac