



# FB 450

## Fram- och backgående markvibrator

### För packning av sand, grus, makadam och sprängsten samt lerhaltiga material.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac FB 450 är en tung och kompakt dieseldriven maskin med hög packningskapacitet, men trots tyngden välbalanserad och lätt att manövrera.
- Vibratorsystemet är helhydrauliskt och hastigheten kan regleras steglöst. Maskinen är snabb med en mycket god framtagningsförmåga.
- Chassit är varmförzinkat vilket innebär ett överlägset skydd mot korrosion.
- Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en stark och kraftig lyftögla.
- Hardox®-plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.
- Ergonomin är i toppklass med bl a avvibrerat manöverhandtag som ger låga handtagsvibrationer.
- Öppen konstruktion innebär lätt åtkomlighet för regelbunden och snabb service, vilket i sin tur innebär hög driftsäkerhet och låga kostnader på kort och lång sikt.

### TEKNISKA DATA SWEpac FB 450

Vikt, netto	445 kg
Bredd, bottenplatta	700 mm
Höjd, max / min	1235 / 1050 mm
Längd, max / min	1830 / 1180 mm
Drivmotor	Yanmar L 100N
Bränsletankvolym	5,4 liter
Bränsle	Diesel
Motoreffekt, max	7 kW
Batterikapacitet	40 Ah
Generatorkapacitet	180 W(15A)
Centrifugalkraft	60 kN
Frekvens	72 Hz
Gånghastighet	0 - ca 25 m/min
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	2,6 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, L <sub>WA</sub>	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	93 dB(A)

### Artikelnummer

307200

FB 450 med Yanmar dieselmotor

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swebac.com](http://www.swebac.com) Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swebac.com](http://www.swebac.com)

**SWEpac**