

# FBP/FBE

Vibratorsloda

Bensin/EI



## Vibratorsloda i bensin- eller elutförande

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och underhållskostnader.

- Enkel och lättmanövrerad motorsloda
- Honda Bensinmotor eller 230V, 1-fas motor
- Variabel vibrationsfrekvens
- Ställbar arbetsvinkel på profilen för arbete i båda riktningarna vid förflyttning av profilen
- Lyfthandtag och skyddsbygel över motorn
- Slät aluminiumprofil i lådform, lätt att rengöra
- Avvibrerat handtagsrör ger optimal operatörskomfort
- Handtagsröret kan med lätt skarvas med ytterligare rör

## TEKNISKA DATA SWEpac FBP/FBE

### Bensin, FBP

Bensinmotor	Honda GX25
Effekt	1,0 kW (1,1hk)
Tankvolym	0,5 liter
Centrifugalkraft	1500 N
Frekvens	9000 vib/min
Vikt, drivenhet	12,5 kg

### EI, FBE

Elmotor	230V, 1-fas
Effekt	500 W
Centrifugalkraft	1300 N
Frekvens	12000 vib/min
Vikt, drivenhet	12 kg

### Aluminiumprofil

Längd (m)	Vikt (kg)
1,5	4,6
2,0	6,2
2,5	7,8
3,0	9,3

### Artikelnummer

4080448	Drivenhet FBP, bensin
4080449	Drivenhet FBE, el
4080450	Profil 2,0 m

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; [www.swebac.com](http://www.swebac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swebac.com](http://www.swebac.com)

**SWEpac**