



# FBP-HP

Vibratorsloda  
Bensin

## Vibratorsloda i bensinutförande

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och underhållskostnader.

- Enkel och lättmanövrerad motorsloda
- Via motorn transmissionsaxel överförs en horisontal vibrationseffekt
- Pålitlig och miljövänlig Honda bensinmotor
- Variabel vibrationsfrekvens
- Ställbar arbetsvinkel på manöverhandtaget ger optimal arbetskomfort
- Lyfthandtag och skyddsbygel för motor i samma del
- Slät aluminiumprofil, lätt att rengöra
- Avvibrering av handtagsstativ minimerar handtagsvibrationerna
- Runda hörn på profilen eliminerar risken för ränder i betongen
- Symmetrisk profil för dubbelt användande
- Enkel fastsättning av drivenhet på profilen utan verktyg förenklar byte

### TEKNISKA DATA

### SWEPAC FBP-HP

Bensinmotor	Honda GX35
Effekt	1,2 kW (1,6 hk)
Tankvolym	0,7 liter
Centrifugalkraft	2000 N
Frekvens	9000 vib/min
Vikt, drivenhet	14,5 kg

### Aluminiumprofil

Längd (m)	Vikt (kg)
2	8,2
3	12,6
4	16,8
5	21,0

### Artikelnummer

4080457	Drivenhet
4080458	Profil 2,0 m
4080459	Profil 3,0 m
4080460	Profil 4,0 m
4080461	Profil 5,0 m

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; [www.swepac.com](http://www.swepac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

**SWEPAC**